

IT600TC 物質安全資料表

一、物品與廠商資料

物品名稱：高 CTI 環氧樹脂銅箔基層板
物品編號：IT-600TC
製造商或供應商名稱:聯茂(無錫)電子科技有限公司
製造商或供應商地址:江蘇省無錫市錫山區東亭鎮錫山開發區春暉東路 35#
聯絡電話:0510-8223-5888
傳真電話:0510-8223-5889

二、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：高 CTI 環氧樹脂銅箔基層板
同義名稱：銅箔基層板
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：28906-96-9
危害物質成分(成分百分比)：3%

混合物：

化學性質：高溫和有機黏合物質		
危害物質成分之中英文名稱	濃度或濃度範圍(成分百分比)	危害物質分類及圖式
B-Stage semi-cured epoxy resin of Bisphenol- A Resin	<40~70%	28906-96-9
Copper foil	Varies	7440-50-8
Glass cloth	40-70%	65997-17-3

三、危害辨識資料

最重要危害效應	健康危害效應：吸入可能引起頭痛，噁心，頭暈，刺激眼睛，吞食或嘔吐，可能吸入肺部。
環境影響：	微量丙酮在有氧及無氧情況下均會迅速生物分解。
物理性及化學性危害：	遇高溫揮發其蒸氣比空氣重會傳撥致遠處，遇火源可能造成回火。
特殊危害：	--
主要症狀：	頭痛，虛弱，困倦，噁心，嘔吐，虛脫，昏迷，皮膚炎，方位感障礙。
物品危害分類：	calss 9

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：
<ul style="list-style-type: none"> • 吸入： • 皮膚接觸：遠離任何接觸面後，以低壓水沖 20 分鐘直至沖出完畢，如必要送醫。 • 眼睛接觸：以低壓水沖 20 分鐘後，仍感不適後立刻送醫。 • 食入：
1.患者意識清楚讓其水徹底漱口，催吐，立即送醫。

最重要症狀及危害效應：丙酮濃度過高於 2000ppm 可能造成嗜睡,噁心,噁吐,酒醉感及頭暈。

對急救人員之防護：必需配帶空氣呼吸器，消防衣及防護手套。

對醫師之提示：-無毒性之物質，無特定解毒劑，需依患者症狀治療。

五、滅火措施

適用滅火劑：非可燃物質

滅火時可能遭遇之特殊危害：自 320 度後會分解並適方出有毒物質。

特殊滅火程序：灑水使溫度降低冷卻。

消防人員之特殊防護設備：必需配帶空氣呼吸器及消防衣手套。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：穿戴適當的個人防護裝備。

環境注意事項：對於洩漏區通風，以清水沖洗乾淨。

清理方法：原封不動的原料作廢棄物處理或再回收利用。

七、安全處置與儲存方法

處置：

貨物保持常態下，避免與身體直接接觸

儲存：

環境保持溫度 23 度以下，濕度 65RH%以下可保存一年。

八、暴露預防措施

工程控制：環境保持溫度 23 度以下，流動良好處

控制參數：

- 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：未建立
- 生物指標：無

個人防護設備：

- 呼吸防護：口罩
- 手部防護：手套
- 眼睛防護：眼鏡
- 皮膚及身體防護：無塵衣，無塵鞋。

衛生措施：沖澡

九、物理及化學性質

物質狀態：固態	形狀：N/A
顏色：黃	氣味：N/A
pH 值：N/A	沸點/沸點範圍：
分解溫度：320°C	閃火點： °F °C 測試方法：開杯 閉杯

自燃溫度：465	爆炸界限：--
蒸氣壓：1ATM	蒸氣密度：--
密度：1.6~1.9	溶解度：-

十、安定性及反應性

安定性：正常情況下是安定的
特殊狀況下可能之危害反應：--
應避免之狀況：加熱超過 320 度
應避免之物質：--氧化劑及氧化溶劑和鹼的混合物三級丁酸甲，二氧化硫，六氟三聚，強還原劑。
危害分解物：熱分解產生一樣氧化碳，二氧化碳。

十一、毒性資料

急毒性：--
1.---
局部效應：--。
致敏感性：--
慢毒性或長期毒性：--
特殊效應：--

十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈：
1. 不會蓄積，大部份丙酮會由呼吸排出，少量丙酮會氧化成二氧化碳經由呼吸及尿中排出。
2. 雖然丙酮在有氧及無氧狀況下均會迅速生物分解，但丙酮高濃度下對微生物有毒。
3. 釋放至大氣中，會與氫氧自由基反應。(半衰期約為 22 天)。
4. 釋放至土壤中，預期會進行生物分解。
5. 釋放至土壤中，預期會進行生物分解及土壤表面發揮

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法: 1.參考相關法規規定。 2.量小時可於認可的溶劑燃燒爐內燃燒；量大時可於核准之焚化爐內燃燒。 3.廢棄物再為處理前，應存於安全容器中。 4.吸收了丙酮的物質可於核准的掩埋場掩埋。
--

十四、運送資料

國際運送規定：丙酮：
1. DOT 49 CFR 將之列為第三類易燃液體、包裝等級 II。(美國交通部)
2. IATA/ICAO 分級：3。(國際航運組織)
3. IMDG 分級：3。(國際海運組織)
聯合國編號：1866 (樹脂溶液)

國內運送規定： 1. 道路交通安全規則第 84 條
 2. 船舶危險品裝載規則
 3. 台灣鐵路局危險品裝卸運輸實施細則

特殊運送方法及注意事項： --

十五、法規資料

適用法規: 1. 勞工安全衛生設施規則。
 2. 有機溶劑中毒預防規則。
 3. 道路交通安全規則。
 4. 危險物及有害物通識規則。
 5. 勞工作業環境空氣中有害容許濃度標準。
 6. 事業廢棄物儲存清除處理方法及設施標準。

十六、其他資料

參考文獻	1. CHEMINFO資料庫，CCINFO光碟，99-2 2. RTECS資料庫，TOMES PLUS光碟，VOL.41,1999 3. HSDB資料庫，TOMES PLUS光碟，VOL.41,1999	
製表單位	名稱： 聯茂(無錫)電子科技有限公司	
	地址/電話：江蘇省無錫市錫山區東亭鎮錫山開發區春暉東路 35#/0510-8223-5888	
製表人	職稱： 經理	姓名(簽章)： 連國嵐
製表日期	2006 年 08 月	